

FQAR-PG Flertrådet skjermet styre- og signalkabel

FQAR-PG 150/250 V 8X2X1,0

Nexans art.nr.: 10538560

El.nr.: 1007909

GTIN: 7045210065336

Halogenfri styrekabel med aluminiumskjerm

BESKRIVELSE

FQAR-PG er en halogenfri styrekabel med aluminiumskjerm, og kappe av halogenfri polymer.

Ledere av flertrådet fortinnet kobber isolert med halogenfritt compound, tvistet i par. Kabelen er utstyrt med rivetråd for å gjøre avmantling enklere.

Kabelen har siffermerket par og er merket med type/produsent/produksjonsmåned og år, samt metermerking. FQAR-PG er iht. brannklasse Dca -s2d2a2 og er UV beskyttet.

Kabelen kan benyttes til fast forlegning inne og ute, men må beskyttes forlagt i bakken

Kabelen er varig merket (Lifemark) for fremtidig resirkulering, og inneholder informasjon om materialer og kabelkonstruksjon.



Lifemark™

YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDER

Internasjonal HD 627.4 C2



Halogenfri
Ja



Normert spenning i 3
fase systemer Uo/U
150 / 250 V



Min.
installasjonstemperatur
-10 °C



Maks. Kontinuerlig
ledertemperatur
70 °C



Minimum
driftstemperatur
-40 °C



Min. bøyeradius v/
gjentatt bøyning eller
bearbeiding
8 (xD)



Motstandsdyktighet
mot UV
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

Nexans

FQAR-PG Flertrådet skjermet styre- og signalkabel

FQAR-PG 150/250 V 8X2X1,0

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Fortinnet kobber
Lederform	Flertrådet fortinnet
Isolasjon	Halogenfri polymer
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)
Farge	Grå
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Ledertverrsnitt	1 mm ²
Antall par	8
Antall ledere	16
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,4 mm
Nominell ytre diameter	17,2 mm
Vekt (ca.)	31,7 kg/100m

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	20,2 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	100 MOhm.km
Nominell induktans v/ installasjon	0,64 mH/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	150 / 250 V
Maks. kapasitans par (leder-leder)	60 nF/km

Bruksegenskaper

Min. installasjonstemperatur	-10 °C
Anbefalt laveste installasjonstemperatur	0 °C
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Minimum driftstemperatur	-40 °C
Standardlengde	500 m
Forpakning	K8
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding	8 (xD)
Motstandsdyktighet mot UV	Ja

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

FQAR-PG leveres i 500 meters lengder, med forseglede tamper.