

# CATV Abonnettkabel med Trippel skjerm 77% klasse A

CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC B2

Nexans art.nr.: 10567284

EI.nr.: 1008006

GTIN: 7045210077476

6F CATV koaks dropkabel hvit PVC Class A

## BESKRIVELSE

Trippelskjermet koaksialkabel i henhold til **NEK EN 50117-2-1:2005**klasse A. Kabelen benyttes i Kabel-TV nett, antenneanlegg og kan også benyttes i ITV anlegg



## YTELSESERKLÆRING

Eca

## STANDARDS

Internasjonal EN 50117



Inst. temp. range  
... °C



Bending factor installed  
5 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

 Nexans

# CATV Abonmentkabel med Trippel skjerm 77% klasse A

CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC B2

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Ytre leder	Limt Al-folie til dielektrikum
Skjerm	Aluminium fletting + aluminium folie
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Hvit

### Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,0 mm
Diameter over isolert leder	4,57 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	5,49 mm
Nominell ytre diameter	7,06 mm
Vekt (ca.)	40,49 kg/km

### Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	75 Ohm
Nominal capacitance	52,0 pF/m
Nominal velocity propagation	- %

### Transmisjonsegenskaper

Attenuation at 5 MHz	- dB/m
Dempning, nom. 50 MHz	- dB/100m
Dempning nominell v/100 MHz	6,50 dB/100m
Dempning, nom. 200 MHz	- dB/100m
Dempning, nom. 300 MHz	- dB/100m

### Bruksegenskaper

Standardlengde	100 m
Bruksområde	Innen- og utendørs
Installation temperature, range	... °C
Min. bøyeradius ferdig installert	5 (xD)

## SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Leveres i bølge på 100m.