

UNI Signal

UNI Signal (C) 1x3x0,64

Nexans art.nr.: 10545826

El.nr.: 1008011

GTIN: 7045210122800

UNI Signal (I) og (C) Universal signalkabel med kollektiv (C) eller individuell (I) skjerm. Skjermet flertrådet parkabel for signal applikasjoner der 3 ledere er nødvendig.

BESKRIVELSE

Passer veldig godt til f.eks BACnet.

Kabelen har en kollektiv skjerm med separat jordingstråd for gode skjermingsegenskaper.

Kabelen har en grå ytterkappe i PVC med en ytterdiameter på 5,1 mm.

Kabelens impedans i området 10 - 100 MHz: 75 Ohm

Kabelen har CPR klasse Eca.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge på lederisolasjon	Black/white/red
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Jordtråd	Fortinnet, flertrådet kobber
Kapfefarge	Grå
Ledermateriale	Flertrådet fortinnet kobber
Skjerm	Aluminium-polyester bånd + fortinnet kobber jordtråd

Ytre kappe	PVC
------------	-----

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	41 kg/km
Antall par	-
Antall tripler	1



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

UNI Signal

UNI Signal (C) 1x3x0,64

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,9 mm
Ledertverrsnitt	0,64 mm ²
Nominell ytre diameter	5,1 mm

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	75 Ohm
Ledermotstand	537 Ohm/km
Prøvespenning	1200 V

Bruksegenskaper

Motstandsdyktighet mot UV	Ja
RoHS-godkjent	Ja



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 2 / 2