

PT HF 0,6 Uskjermet signal/alarm parkabel

PT HF 6x2x0,6 E4 500

Nexans art.nr.: 10195766

El.nr.: 1008144

GTIN: 7045210060942

PT LSZH 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel

BESKRIVELSE

Halogenfri og flammehemmet signalkabel for alle typer alarm-, signal-, og ringeanlegg. Kabelen er konstruert for fast forlegging innendørs.

Lederne er fargekodet etter CN-1

Minste bøyradius ved sluttmontering er 4xDiameter for hele familien.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1;
IEC 60754; IEC 61034



Halogenfri
Ja



Operation bending rad.
- mm



Operating temp.
-15 ... 70 °C



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



Ambient installation T°C range
-10 ... 40 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PT HF 0,6 Uskjermet signal/alarm parkabel

PT HF 6x2x0,6 E4 500

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Fortinnet kobber
Isolasjon	Polyetylen - PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Ytre kappe	LSZH-FR
Kappefarge	Hvit
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall par	6
Nominell ytre diameter	6,9 mm
Vekt (ca.)	57 kg/km
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,65 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,2 mm
Kobberinnhold	31,8 kg/km
Lederdiameter	0,6 mm

Elektriske egenskaper

Kapasitans ubalanse par-par (pF/km)	75 pF/km
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	65 Ohm/km
Maks. kapasitans par (leder-leder)	75 nF/km
Nominell ledermotstand	61,00 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	500 MOhm.km

Bruksegenskaper

Standardlengde	500 m
Bøyeradius v/ installasjon	- mm
Driftstemperatur område	-15 ... 70 °C
Forpakning	-
Motstandsdyktighet mot UV	Ja
Temperaturområde under installasjon	-10 ... 40 °C

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Produkter med B1 eller B2 i betegnelse leveres i bølge og produkter med E4 i betegnelse leveres på trommel.