

IFXI 300/500 V ALSECURE installasjonskabel

IFXI 500V 5G1,5

Internasjonal betegnelse: NO-N05Z1Z1-U

Nexans art.nr.: 10213561


El.nr.: 1026804

GTIN: 7045210066043

Halogenfri, dobbeltisolert installasjonskabel

BESKRIVELSE

Halogenfri, dobbeltisolert installasjonskabel for fast installasjon. Velegnet for bruk på kabelbroer, eller for inntrekking i kanaler og rør innendørs. Kabelen er UV-bestendig og tåler sollys, men er lite egnet for utenpåliggende montasje på vegg, spesielt med tanke på utseende og innfesting. IFXI 300/500V er ikke egnet for forlegning i bakken, hverken direkte i jord, eller i rør eller med tilsvarende ekstra beskyttelse.



YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDER

Internasjonal IEC 60332-1-2;
IEC 60754; IEC 61034

Nasjonal NEK 591

IFXI 300/500 V ALSECURE installasjonskabel

IFXI 500V 5G1,5

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Polyetylen - PE
Isolasjon	Halogenfri polymer
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Med gul/grønn leder	Ja
Ytre kappe	Halogenfri polymer

Dimensjonsegenskaper

Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Antall ledere	5
Nominell ytre diameter	10,2 mm
Lederdiameter	1,4 mm
Vekt (ca.)	17,6 kg/100m
Vekt (ca.)	176 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	E4
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Standardlengde	200 m