

Tilledere

TXLP 1x4mm² Tilledning Trommelvare

Internasjonal betegnelse: TXLP COLD LEAD 4mm² + EARTHWIRE (DRUM)

Nexans art.nr.: 10180314

El.nr.: 1036509

GTIN: 7045210058215

Tilleder for TXLP/TKXP varmekabel

BESKRIVELSE

Nexans tilledere for varmekabel leveres i forskjellige utgaver som er spesielt tilpasset våre respektive varmekabeltyper.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDE

Internasjonal IEC 60332-1-2



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer U_o/U_i
300 / 500 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Max.conductor temp.in service
90 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

Tilledere

TXLP 1x4mm² Tilledning Trommelvare

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Antall ledere	1
Farge	Svart
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Kappefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund
Ledermateriale	Kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Skjerm/-armeringstype	
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,3 mm
Ledertverrsnitt	4 mm ²
Nominell ytre diameter	7,3 mm
Skjermtverrsnitt Cu	1 mm ²
Vekt (ca.)	9,3 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Adapter	-
Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C