

Halogenfri PR 300/500V (IXLI EASY)

IXLI EASY 500V 2x1,5/1,5 QUICK-REEL

Internasjonal betegnelse: NO-N05VA5VH2-U

Nexans art.nr.: 10568220

El.nr.: 1042185

GTIN: 7045210131024

IXLI EASY Installasjonskabel

BESKRIVELSE



YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDER

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Nasjonal NEK 535



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
300 / 500 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



Min.
installasjonstemperatur
10 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

Halogenfri PR 300/500V (IXLI EASY)

IXLI EASY 500V 2x1,5/1,5 QUICK-REEL

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Isolasjon	Halogenfri polymer
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Nei
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	HF termoplastisk compound - UV bestandig

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Bredde	5,30 m
Høyde	7,7 mm
Lederdiameter	1,4 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Nominell ytre diameter	- mm
Vekt (ca.)	118 kg/km
Vekt (ca.)	11,8 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Snelle
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Min. installasjonstemperatur	10 °C
RoHS-godkjent	Ja