

RQ 450/750 V Plastisolert koblingsledning

RQ 750V 6 GUL/GRØNN

Nexans art.nr.: 10137758

El.nr.: 1046741

GTIN: 7330000086623

Halogenfri koblingsledning med mangetrådet kobberleder. RQ (H07Z1-K) er en halogenfri utgave av RK koblingsledning.

BESKRIVELSE


RQ (H07Z1-K) er en enkelisolert halogenfri koblingsledning med mangetrådet rund kobberleder. Elektrisk motstand i henhold til IEC 60228 klasse 5. Tverrsnitt 300 og 400 mm² oppfyller ikke kravene i EN 50525-3-31, og kan derfor ikke benytte CENELEC koden H07Z1-K som sådan, men er konstruert etter de relevante kravene og deler i EN 50525-3-31. Isolasjonen er merket med "NEXANS GS Z1 SEMKO mm²" eller "NEXANS GS SEMKO mm² HALOGENFRI". RQ oppfyller kravene til brannklasse Dca-s2d2a2.

SERTIFISERING

Sertifisert av INTERTEK SEMKO

MILJØ OG KVALITETSSYSTEMER

Sertifisert i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 and ISO 14001.



YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDS

Internasjonal EN 50525-3-31;
EN 50268; IEC 60754;
IEC 61034



Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5



Halogenfri
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 V



Operating temp.
-40 ... 70 °C



Operation bending rad.
- mm



Motstandsdyktighet mot
UV
-

RQ 450/750 V Plastisolert koblingsledning

RQ 750V 6 GUL/GRØNN

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Rent kobber
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Lederform	Rund
Isolasjon	HFFR
Farge	Gul/grønn
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	6 mm ²
Antall tråder i leder	-
Lederdiameter	3,2 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,8 mm
Nominell ytre diameter	4,8 mm
Vekt (ca.)	65 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	- Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer U _o /U	450 / 750 V

Bruksegenskaper

Standardlengde	100 m
Forpakning	Snelle
Driftstemperatur område	-40 ... 70 °C
Bøyeradius v/ installasjon	- mm
Motstandsdyktighet mot UV	-
Min. bøyeradius ferdig installert	4 (xD)

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

RQ leveres i spesifiserte lengder. Trommel/produkt er merket leverandørens navn, type kabel, lengde og produksjonsdato.