

N-LINE® PN i rør

N-LINE PN 4G2,5 20-50

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans art.nr.: 10211555

El.nr.: 1051909

GTIN: 7045210065541

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør

BESKRIVELSE

N-Line PN i rør for skjult anlegg. N-Line er ferdigtrukne PN-ledere i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon. N-Line er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-ske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig. PN-lederene er de samme PN-JetLine lederne som også finnes i PN JetSet. Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC 61386.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

FARGEKOMBINASJONER:

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

5-leder: Brun - blå - svart - grå - gul/grønn



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
450 / 750 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 **Nexans**

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Farge	Hvit
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Fargemerking
Ledertype	Flertrådet, rund
Med gul/grønn leder	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Antall ledere	4
Rørdiameter	20 mm
Vekt (ca.)	232 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U _o /U	450 / 750 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Standardlengde	50 m