

# PR PLUSS 300/500 V i Bøtte

PR PLUSS 500V 3x2,5/2,5 B2 50m

Internasjonal betegnelse: NO-N05VA5V-U

Nexans art.nr.: 10175584

El.nr.: 1060403

GTIN: 7045210056730

Husinstallasjonskabel til fast opplegg

## BESKRIVELSE

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk. I tillegg til tradisjonell eske og engangstommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bøtte. Kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord.

Minste bøylediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD

Minste bøylediameter enda krappere bøy: 4xD  
(D = Kabelens ytre diameter)

Om Bøtta:

Bøtte-emballasjen består av en plastspole i en plastbøtte. Denne emballasjeformen er utviklet i samarbeid med norske elektromontører, og er designet spesielt med hensyn på brukervennlighet. Kabelen lar seg lett trekke ut og spole tilbake igjen. I tillegg beskytter emballasjen kabelen effektivt mot støv, skitt og fukt. Både bøtta og spolen er laget av polypropylen (PP), noe som gjør den miljøvennlig og enkel å resirkulere. All kabel som leveres i Bøtte er metermerket.



## YTELSESERKLÆRING

E<sub>ca</sub>

## STANDARDS

Internasjonal EN 50265;  
IEC 60332-1

Nasjonal NEK 535



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer  
U<sub>o</sub>/U  
300 / 500 V



Flammehemmende  
IEC 60332-1



Max. conductor temp. in  
service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

 Nexans

# PR PLUSS 300/500 V i Bøtte

PR PLUSS 500V 3x2,5/2,5 B2 50m

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Blyfri                       | Ja                          |
| Fyll- / indre kappemateriale | Polyetylen - PE             |
| Isolasjon                    | Polyvinylklorid - PVC       |
| Kapfefarge                   | Hvit                        |
| Leder fleksibilitet          | Entrådet, klasse 1          |
| Lederform                    | Rund, entrådet              |
| Ledermateriale               | Glødd kobber                |
| Med gul/grønn leder          | Nei                         |
| Skjerm                       | Aluminiumsbånd + kobbertråd |
| Ytre kappe                   | Polyvinylklorid - PVC       |

### Dimensjonsegenskaper

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Antall ledere          | 3                   |
| Lederdiameter          | 1,8 mm              |
| Ledertverrsnitt        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominell ytre diameter | 9,9 mm              |
| Vekt (ca.)             | 196 kg/km           |
| Vekt (ca.)             | 19,6 kg/100m        |

### Elektriske egenskaper

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 300 / 500 V |
|-----------------------------------------|-------------|

### Bruksegenskaper

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flammehemmende                  | IEC 60332-1 |
| Maks. tillatt ledertemperatur   | 70 °C       |
| Minimum installasjonstemperatur | 10 °C       |
| RoHS-godkjent                   | Ja          |