

PFXP 300/500 V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 4G1,5 B2 50

Nexans art.nr.: 10190832

El.nr.: 1060412

GTIN: 7045210059915

Installasjonskabel med kobberleder

BESKRIVELSE

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk, men kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. Ytre kappe av UV-resistent PVC.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2

Nasjonal NEK 535



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
300 / 500 V



Max.conductor temp.in service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

PFXP 300/500 V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 4G1,5 B2 50

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Hvit
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,6 mm
Nominell ytre diameter	9,8 mm
Antall ledere	3
Antall enkelttråder i leder	7
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Vekt (ca.)	15,5 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Standardlengde	50 m
Forpakning	-
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja