

# PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

PN 750V 2,5 Brun B1 200m

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans art.nr.: 10175985

El.nr.: 1060429

GTIN: 7045210056846

Plastisolert koblingsledning

## BESKRIVELSE

Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.



## YTELSESERKLÆRING

E<sub>ca</sub>

## STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;  
IEC 60332-1-2



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
450 / 750 V



Max.conductor temp.in service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

 Nexans

# PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

PN 750V 2,5 Brun B1 200m

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kappefarge          | Brun                  |
| Ledermateriale      | Glødd kobber          |
| Isolasjon           | Polyvinylklorid - PVC |
| Blyfri              | Ja                    |
| Leder fleksibilitet | Flertrådet, klasse 2  |
| Lederform           | Rund, flertrådet      |
| Med gul/grønn leder | Nei                   |

### Dimensjonsegenskaper

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Antall ledere               | 1                   |
| Antall enkelttråder i leder | 7                   |
| Lederdiameter               | 2,0 mm              |
| Ledertverrsnitt             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominell ytre diameter      | 3,6 mm              |
| Vekt (ca.)                  | 3,3 kg/100m         |
| Vekt (ca.)                  | 33 kg/km            |

### Elektriske egenskaper

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>o</sub> /U | 450 / 750 V |
|------------------------------------------------------|-------------|

### Bruksegenskaper

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Standardlengde                | 200 m |
| Maks. tillatt ledertemperatur | 70 °C |
| Forpakning                    | -     |
| RoHS-godkjent                 | Ja    |