

RK 450/750 V Plastisolert koblingsledning

RK 450/750V 25 Gul/grønn

Nexans art.nr.: 10022554

El.nr.: 1066694

GTIN: 7045210016178

Plastisolert koblingsledning med fleksibel mangetrådet kobberleder.

BESKRIVELSE

PVC isolert, koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hesiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks ved tavlebygging. For tverrsnitt mindre enn 25 mm², se RK 90 500V og RK 90 750V.

Konstruert i henhold til EN 50525-2-31, rund leder med motstand i henhold til IEC 60228 klasse 5. Isolasjonen er merket med "NEXANS GS H07V-K tverrsnitt mm2 SEMKO HAR år/uke"

Brannklasse E_{ca}.

Kvalitetssystemer

Sertifisert i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 og ISO 14001.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDER

Internasjonal EN 50525-2-31



Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5



Halogenfri
Nei



Normert spenning i 3 fase systemer U_{o/U}
450 / 750 V



Flammehemnende
IEC 60332-1



Operating temp.
0 ... 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

RK 450/750 V Plastisolert koblingsledning

RK 450/750V 25 Gul/grønn

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge	Gul/grønn
Ledermateriale	Rent kobber
Lederform	Rund
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	25 mm ²
Antall tråder i leder	-
Lederdiameter	6,9 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	1,2 mm
Nominell ytre diameter	9,3 mm
Vekt (ca.)	250 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	0,78 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V

Bruksegenskaper

Standardlengde	500 m
Forpakning	K6
Flammehemmende	IEC 60332-1
Driftstemperatur område	0 ... 70 °C
Min. bøyeradius ferdig installert	4 (xD)

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

RK leveres i spesifikke lengder, se informasjon for hvert enkelt produkt. Emballasje er merket med produsentnavn, kabeltype, lengde og produksjonsdato.