

N-LINE LANmark U/UTP (CPR)

N-LINE Kat5 U/UTP 4Par 16-100

Nexans art.nr.: 10211558

EI.nr.: 1087706

GTIN: 7045210065572

Kategori 5 UTP kabel i korrugerte PP-rør.

BESKRIVELSE

Se EI 1099460/61 for fullstendig datablad for kabeltypen

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

Next dB	ACR dB/100m	PS Next ⁽¹⁾ dB	EL-FEXT dB/100m
65,3	63,2	62,3	63,8
56,3	52,3	53,3	51,7
50,3	44,0	47,3	43,8
47,3	39,3	44,3	39,7
45,8	36,8	42,8	37,7
42,9	31,5	39,9	33,9
38,4	21,9	35,4	27,9
35,3	14,0	32,3	23,8
Skew :		45ns	
mping ved 30 MHz :		45dB	

er PS-NEXT kravene til PS-NEXT for multie
standardene

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50173



Leder fleksibilitet



Normert spenning i 3 fase systemer U_o/U_n



Max.conductor temp.in service
70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

N-LINE LANmark U/UTP (CPR)

N-LINE Kat5 U/UTP 4Par 16-100

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	-
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	8
Antall par	4
Lederdiameter	0,5 mm
Ledertverrsnitt	- mm ²
Nominell ytre diameter	4,9 mm
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	30 kg/km

Elektriske egenskaper

Maksimal drifts frekvens	100 MHz
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	-

Bruksegenskaper

Forpakning	Eske
Kategori	Cat. 5
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Standardlengde	100 m