



### Hovedkarakteristikk

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produktspekter               | Thorsman      |
| Produkt eller komponent type | Through bolt  |
| Kortnavn utstyr              | TEX           |
| Tilgjengelig utstyr          | Nøtt<br>Plate |
| Antall pr. sett              | Sett å 25     |

### Alternativer

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering                          | Concrete<br>Natural rock                                                                                                 |
| Installasjonstype                  | Innendørs                                                                                                                |
| Gjengetype                         | M12                                                                                                                      |
| Skruelengde                        | 125 mm                                                                                                                   |
| Borediameter                       | 12 mm                                                                                                                    |
| Bordybde                           | 122 mm                                                                                                                   |
| Thickness                          | 0...30 mm:[sapce]fixture                                                                                                 |
| Innbyggingsdybde                   | 80 mm                                                                                                                    |
| Tiltrekningsmoment                 | 55 N.m                                                                                                                   |
| Materiale                          | Stål electro-zinc                                                                                                        |
| Atmosfærisk korrosivitets kategori | C2                                                                                                                       |
| Praktisk lastekapasitet            | Pull-out load: 11.4 kN for betong C20/C25                                                                                |
| Grensetilstand                     | Pull-out load: 2070 kg for betong C20/C25                                                                                |
| Bruddgrensetilstanden              | Pull-out load: (sikkerhet cl 1) 1500 kg for betong C20/C25<br>Pull-out load: (sikkerhet cl 2) 1360 kg for betong C20/C25 |
| Utilsiktet handling                | Pull-out load: 3000 kg for betong C20/C25                                                                                |

### Miljø

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C         |
| produktsertifikater        | SITAC No. SC0268-10 |

### Bærekraftig

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |