



Hovedkarakteristikk

Serie	OptiLine
Produkt navn	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Stav
Type av installasjonsstav	To-sidet
Enhetens utseende	Tom
CMS inst produktet legge info	Justerbarhet av tak feste 400 mm
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett å 1

Alternativer

Pole / post overflate	Naturlig anodisert
Pol fikse modus	Spennings montert
Frontåpning	50 mm
Materiale	Aluminium
Materiale	Alu
Lengde	90 mm
Høyde	3100...3500 mm
Bredde	116 mm

Miljø

omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
IP-grad	IP30

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1413 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.