



### Hovedkarakteristikk

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Serie                         | OptiLine                         |
| Produkt navn                  | OptiLine 50                      |
| Produkt eller komponent type  | Stav                             |
| Type av installasjonsstav     | En installasjonsboks             |
| Enhetens utseende             | Ferdigmontert                    |
| CMS inst produktet legge info | Justerbarhet av tak feste 400 mm |
| Fargetone                     | Hvit RAL 9010                    |
| Antall pr. sett               | Sett å 1                         |

### Alternativer

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Pole / post overflate | Pulverlakkert                  |
| Pol fikse modus       | Spenningsmontert               |
| Frontåpning           | 50 mm                          |
| Antall strømuttak     | 6 x 16 A - side earth          |
| Materiale             | Aluminium                      |
| Antall datauttak      | 2 x RJ45 - Cat.6 - UTP         |
| Materiale             | Alu                            |
| Lengde                | 73 mm                          |
| Høyde                 | 3100...3500 mm                 |
| Bredde                | 85 mm                          |
| Justering             | Adjustable in height of 400 mm |
| Type lokk             | 1 cover 50 mm in aluminium     |
| Dekkplate fargetone   | White RAL 9010                 |
| Kabeltverrsnitt       | 4548 mm <sup>2</sup>           |
| Føringsseksjoner      | 1 compartment                  |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP30        |

### Bærekraftig

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Bærekraftig | Ikke et Green Premium produkt                     |
| REACH       | Reference not containing SVHC above the threshold |

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.