



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Installasjonskanal
Fargetone	Hvit RAL 9010
Antall pr. sett	10 m

Alternativer

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	80 x 63 mm
Kanalmaterial	Plast
Frontåpning	50 mm
Festemetode	Skruemontert
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2500 mm
Høyde	80 mm
Bredde	63 mm

Miljø

omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.