

INS40400 (12 220 12)

Frittstående og flyttbar uttaksstav, énsidig. Farge: Anodisert. Konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Med plastfront-deksel, fleksibel slange 2m. Inkl adapter, strekkavlastning og monteringsanvisning.



Hovedkarakteristikk

Serie	OptiLine
Produkt navn	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Stav
Type av installasjonsstav	En-sidet
Enhetens utseende	Forhåndsdefinert, pre-kablet
CMS inst produktet legge info	Fleksibel slange 2000 mm
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett å 1

Alternativer

Pole / post overflate	Anodisert
Pol fikse modus	Frittstående
Antall strømmuttak	6 - earthed
Materiale	Aluminium
Antall datauttak	2 x RJ45 - Cat.6 - UTP
Materiale	Alu
Lengde	89 mm
Høyde	2150 mm
Bredde	68 mm
Justering	Fixed
Type lokk	1 cover 50 mm in plastic
Dekkplate fargetone	Anthracite RAL 7043
Kabelverrsnitt	4572 mm ²
Føringsseksjoner	1 compartment

Miljø

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.