

INS40434 (12 220 26)

Uttaksstav for innsp. mellom gulv og tak, leveres med to inst.-bokser. Farge: Anodisert. Forinstallert, hver boks med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med 10m kabel. Ink takfeste, takramme, endestk, gulvfeste, festeplate og mont.anvisnin



Hovedkarakteristikk

Serie	OptiLine
Produkt navn	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Stav
Type av installasjonsstav	To installasjonsbokser
Enhetens utseende	Forhåndsdefinert, pre-kablet
CMS inst produktet legge info	Justerbarhet av tak feste 400 mm
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett å 1

Alternativer

Pole / post overflate	Anodisert
Pol fikse modus	Spennning montert
Antall strømuttak	12 - earthed
Materiale	Aluminium
Antall datauttak	4 x RJ45 - Cat.6 - UTP
Materiale	Alu
Lengde	140 mm
Høyde	2700...3100 mm
Bredde	104 mm
Justering	Adjustable in height of 400 mm
Type lokk	2 cover 50 mm in plastic
Dekkplate fargetone	Anthracite RAL 7043
Kabelverrsnitt	1414 mm ²
Føringsseksjoner	1 compartment

Miljø

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.