


Uttak 2-veis master dc wo cov

1211299



Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	wiring-devices
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W

Kommersiell og web

Model Type	W815Q
lokal kode (e-nr)	1211299
Vareteks	Uttak 2-veis master dc wo cov
Vareteks medium	Uttak, W Stago, 2-veis mast, halogenfri, F80, hurtigkobling, uten deksel
Materiale	Plast

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	wiring-devices
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W
GTIN	7321679003042

ETIM (EC000125-Stikkontakt)

Modell / utførelse (EF000010)	Stikkontakt (Type F)
Beskyttelseskontakt (EF001033)	Ja
Beskyttelseslederkontakt rund (EF012000)	*
Antall aktive kontakter (rund) (EF011998)	4
Antall aktive kontakter (flat) (EF011999)	0
Med signallampe (EF000198)	Nei
Med innebygget USB strømforsyning	Nei

(EF009258)	
(EF015873)	*
Antall enheter (EF000074)	*
Antall moduler (ved modulbygging) (EF009573)	*
Antall stikkontakter med bryter (EF008814)	0
Antall faser (EF000351)	1
Avtrykk/indikering (EF003823)	Uten
Tilkoblingstype (EF000124)	Stikklemme
Med hengslet lokk (EF000117)	Nei
Med utvidet berøringsvern (EF000389)	Ja
Tekstfelt / informasjonsområde (EF001035)	Ja
Farge (EF000007)	*
RAL (EF003882)	*
(EF015260)	Nei
Gjennomsiktig (EF006243)	Nei
Låsbar (EF000113)	Nei
Utløsermekanisme (EF001051)	Nei
Isolert montering (EF001588)	Ja
Med funksjonslys (EF008861)	Nei
Med orienteringslys (EF008862)	Nei
Overspenningsvern (EF001332)	Nei
Lekkasjestrøm (EF001333)	Nei
Med finsikring (EF006571)	Nei
Spesiell strømforsyning (EF001334)	Uten spesiell strømforsyning
Monteringsmetode (EF000003)	Apparatmonteringskanal
Type feste (EF002442)	Klikkfeste
Materiale (EF002169)	Kunststoff
Materialkvalitet (EF001257)	Termoplast
Halogenfri (EF000025)	Ja
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Ubehandlet
Type overflate (EF006569)	Matt
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Med av/på (EF000488)	Nei
Med gjennomkoblingsfunksjon (EF006604)	Nei
Skrudd sentralinnsats (EF001331)	Ja
Merkestrøm (EF000001)	16 A
Nominell spenning (EF000002)	250 V
Frekvensområde (EF000416)	50 Hz
Nominell feilstrøm (EF002358)	* mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) (EF006755)	IP20
Slagfasthet (EF004293)	*
Enhet bredde (EF008808)	84 mm
Enhet høyde (EF008809)	50 mm
Enhet dybde (EF008810)	116 mm
Kompatibel med Apple HomeKit (EF014925)	Nei

Kompatibel med Google Assistant (EF014926)	Nei
Min. dybde på apparatboks (EF012278)	52 mm
Kompatibel med Amazon Alexa (EF014927)	Nei
Med IFTTT (EF011072)	Nei
For vanskelige forhold (i henhold til VDE) (EFDE0005)	Nei

Logistikk

Forpakning 1 type	Pose
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,16
Dybde FP 1	116
Bredd FP 1	84
Høyde FP 1	52
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	40
Vekt FP 3	8
Dybde FP 3	395
Bredd FP 3	260
Høyde FP 3	310
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	720
Vekt FP 4	150
Dybde FP 4	1200
Bredd FP 4	800
Høyde FP 4	770
Tolltariffnummer	8536699099
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000125
-------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel
---------------	----------------