



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine 50
Serie	OptiLine
Produkt eller komponent type	Dimmer
Lasttype	Induktiv
Fargetone	Grå RAL 7043
Antall pr. sett	1 del

Alternativer

Effektområde	40...400 W
Merkestrøm	16 A - 250 V
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	100 mm
Høyde	50 mm
Bredde	40 mm

Miljø

omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.