

# NSYCUX2K3P4DG

Kjøleenhet sidemontert, Climasys CU, Modbus integrert, rustfri, 2kW, 3 pol, 380/460V, 50/60Hz, IP55



## Teknisk informasjon

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Serie                        | ClimaSys                                           |
| Produktnavn                  | CU                                                 |
| Produkt eller type komponent | Kjøleenhet                                         |
| Mounting type                | Side                                               |
| Installation                 | Innendørs side                                     |
| Produsert i                  | For kapsling                                       |
| Monteringsmetode             | Med skruer                                         |
| Supply Voltage               | 400...460 V AC på 50/60 Hz, 3 faser                |
| Rated Power                  | 2000 W                                             |
| Kjøleeffekt                  | 2000 W 50/60 Hz L35-L35<br>1900 W 50/60 Hz L35-L50 |

## Komplementær

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                          | 1000 mm                                                                                |
| Bredde                         | 405 mm                                                                                 |
| Dybde                          | 225 mm                                                                                 |
| [In] merkestrøm                | 2,5 A                                                                                  |
| Startstrøm                     | 13 A                                                                                   |
| Strømforbruk i W               | 900 W på 50/60 Hz, L35-L35<br>1000 W på 50/60 Hz, L35-L50                              |
| Virkningsgrad                  | 2,2                                                                                    |
| Kontrolltype                   | Elektronisk controller                                                                 |
| Temperaturområde               | 20...50 °C på 50/60 Hz                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for drift | Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50/60 Hz<br>Utenfor kabinettet: 5...55 °C på 50/60 Hz |
| Noise level                    | 72 dB                                                                                  |
| Trykk                          | 28 bar                                                                                 |
| Flow rate                      | Indre krets: 850 m3/t på 50/60 Hz<br>Ekstern krets: 1200 m3/t på 50/60 Hz              |
| Vekt                           | 40,4 kg                                                                                |
| Kjølegasstype                  | R134a ( 0,390 kg)                                                                      |
| Type of filter                 | Ekstern krets filter                                                                   |
| Beskyttelsestype               | Strømbryter beskyttelse: modulær sikring                                               |
| Beskyttelsestype               | Thermal protection: T 15 A<br>Kortslutningsvern (magnetisk):                           |
| Materiale                      | Rustfritt stål                                                                         |
| Farge                          | Rustfritt stål                                                                         |

## Miljø

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | UL<br>IEC                                                                                                                                    |
| Direktiver          | 2006/42 / EC - maskiner<br>2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet<br>2011/65/EU - RoHS                                               |
| Standarder          | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| IP-grad             | IP55 i samsvar med IEC 60529 ( på den interne kretsen)<br>IP24 i samsvar med IEC 60529 ( på den eksterne kretsen)                            |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 103 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 43,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 27,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 46,2 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 3        |
| Pakke 2 Høyde            | 117,4 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 120 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 80 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 163,6 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                              |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|