

Sense Driver Hvit 3000lm 26W 700mA Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 6600955
 EAN: 7021988204009
 SG artikkelnr: 820400

(A) = Denne artikkelen er på lager



Elektrisk

Watt: 26W
 Systemeffekt (W): 26W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 50, C10: 48, C16: 80

Lysteknikk

Levetid: 100.000

Dimmetype

Type: Faseavsnitt / Linect
 Driver: 700mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Material: Plast
 Farge: Hvit

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 119
 Bredde (mm) W: 53
 Høyde (mm) H: 30
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.21 / 0.175

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 65 x 36 x 310



	CRI (Ra)	LM (lm)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x
SENSE PRISM 10000lm LED 3000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 10000lm LED 4000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x

Notes: efficiency calculations are incl. driver
 Incl. driver: 7-14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 0 0 9