

Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm TORX® 31-delers 1/4" C6,3 (41833)



Bestillingsnummer: 41833

Artikkelnummer: SB7948Y505

EAN: 4010995418335

Tolltariffnummer: 82079030

Øker effektiviteten din: Spesialisten med 120x lengre levetid * takket være bit som er optimert for Y-skruer (*sammenlignet med Wiha standardbits)

Senker kostnadene dine: Den gule fargemerkingen gjør at du raskt og enkelt finner riktig bit – med UV-lys selv i mørke omgivelser.

Sparer tid: Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

Arbeidsområde: Egnet til innskruing av Y-skruer. Kan også brukes til Impact- og slagskrutrekkere.

Tidligere ved kjøp av bits var det vanskelig å finne ut hvilke bits som passet til de ulike bruksområdene. Wiha gjør det kompliserte forholdet mellom maskin, skruoppgave og det store bitsutvalget til en saga blott. Takket være det revolusjonerende bitkonseptet fra Wiha er det bare skrueformen som er avgjørende for valg av riktig bit. Derfor er Y-bit perfekt til innskruing av Y-skruer med andre vinkler enn 90° mellom gjenger og skruehode. Takket være den patenterte, forlengede torsjonssonen er biten også egnet til Impact- og slagskrutrekkere og garanterer 120x lengre levetid sammenlignet med Wiha standardbits. De fargede bitsene er dessuten lette å finne, og fargebelegget gjør dem godt synlige med UV-lys også i mørke omgivelser. Dette betyr et lavere antall tapte bits og dermed innsparinger når det gjelder nyanskaffelser. De vanligste uttakene av bits oppbevares kompakt og plassbesparende i XLSelector. DIN 3126, ISO 1173, Type C6,3

Innhold:

- 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10
- 6x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15
- 6x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20
- 6x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25
- 6x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30
- 3x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" (01895)
- 1x XLSelector

Tolltariffnummer	82079030
------------------	----------

Selvbetjening - Emballasje	Ja
-------------------------------	----

Verktøy for elektrisk utstyr	Nei
------------------------------	-----

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	VNM
---	-----
