



## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | PanelSeT                                                                            |
| Extended range               | PanelSeT SFN                                                                        |
| Application                  | Multi-purpose                                                                       |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                      |
| Kabinett nominell høyde      | 2000 mm                                                                             |
| Kabinett nominell bredde     | 400 mm                                                                              |
| Kapslingsdybde               | 400 mm                                                                              |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                          |
| Sammensetning                | 1 dør<br>1 tak<br>1 struktur<br>1 bakside på panel<br>1 låsesystem med håndtak: dør |

## Komplementær

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struktur type               | Plater og dører bygget inn i konstruksjonen<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Perforert struktur med en stigning på 25 mm<br>Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer |
| Porttype                    | Flat front                                                                                                                                                                     |
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                                                                                               |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                               |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats inngangsdør                                                                                                                   |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                                           |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                      |
| Tilgjengelighet for drift   | Sidene av kabinettet<br>Front<br>Bakside                                                                                                                                       |
| Avtakbare deler             | Dør med skruer hengsle<br>Bakside på panel med skruer<br>Tak med skruer<br>Monteringsplate brakett med skruer<br>Glideskinne med skruer                                        |
| Materiale                   | Ramme: galvanisert stål<br>Stender: galvanisert stål<br>Dør: stålplate<br>Paneller: stålplate<br>Hengsle: zamak<br>Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber                         |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                                         |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                                                                                                          |
| Vekt                        | 125,19 kg                                                                                                                                                                      |

## Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 3R/12                   |
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 215 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 45 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 50 cm    |
| Package 1 Weight         | 64,5 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 2        |
| Pakke 2 Høyde            | 215 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 45 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 100 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 128,9 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                     |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|