



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2200 mm
Kabinett nominell bredde	1200 mm
Kapslingsdybde	800 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 mounting plate quick-fixing brackets: right door 1 struktur 1 bakside på panel 1 tak 1 Montasjplate 2 dør 1 låsesystem med håndtak 1 låse bar system 4 poeng: right door 1 låse bar system 2 poeng: venstre dør

Komplementær

Struktur type	Dannet av en enkelt seksjon Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Perforert struktur med en stigning på 25 mm Plater og dører bygget inn i konstruksjonen
Porttype	Flat front
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Døråpning	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats høyre fordør
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front Sidene av kabinettet Bakside
Avtakbare deler	Dør med skruer hengsle Montasjplate med skruer monteringsplate brakett Bakside på panel med skruer Tak med skruer Monteringsplate brakett med skruer Glideskinne med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneller: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Vekt	9,6 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	235 cm
Pakke 1 Bredde	125 cm
Pakke 1 Vekt	90 cm
Package 1 Weight	201,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------