

System 3000 LED-dimmer universal tavlemontertVariant: **S3000 LED-dimmer universal tavlemontert**Art.nr: **GI236500**El.nr: **1400072****INFORMASJON**

For dimming av lyspærer, HV halogenlamper, elektroniske transformatorer for halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer for halogen- eller LED-lamper, HV LED eller kompaktlysrør. Drift er via mekanisk knapp (normalt åpen) eller ved hjelp av System 3000 2- eller 3-leder tilleggsenhet eller System 2000, 2-leder tilleggsenhet. Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet i henhold til belastning (fasesnitt eller faseavsnitt dimming).

- Visning av valgt driftsmodus ved hjelp av LED.
- Skånsom tenning av lyskilder.
- Lysstyrkenivået ved tenning kan lagres permanent (mulig med System 2000 eller System 3000 tilleggsenhet).
- Slå på med den siste lysstyrkeinnstillingen, eller en lagret lysstyrke.
- Minimum lysstyrke kan stilles inn.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturbeskyttelse.

SPESIFIKASJONER**Slavedimner:** GI238900**Ledningslengde:** maks. 100 m**Eget forbruk:** Standby 0,3 W**Driftsspenning:** AC 230 V, 50/60 Hz**Kompaktlysrør:** 3 - 100 W**LED 2 (fasesnitt):** 3- 100 W**Mål:** Monteringsdybde 24 mm**Glødelamper (230V):** 20 - 420 W**Glødelamper:** 20 - 420 W**Effektmodul:** GI238300

Viklede trafoer: 4 - 420 VA

LED 1 (faseavsnitt): 3 - 400 W

Effektmodul kan tilkoples: Ja

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Maks avstand til siste bryter: 100 m

Betjening: Slavedimmer eller NO-bryter

Maks sekundær ledningslengde: 100 m

Omgivelsestemperatur Ta: