


## Glasstaster II Smart med tempføler

Variant: KNX Glasstaster II Smart, sort med tempføler BE-GT2TS

Art.nr: **MB5513**

El.nr: **4549125**



## INFORMASJON

MDT Glasstaster II Smart har 6 sensor-områder, farget display og RGB (flerfarge) status indikator. Den passer som 4/6/8/12 funksjons betjeningspanel. Integrert BCU (busstilkobling). Touch områdene kan tilpasses med betjening på en knapp eller to knapper. Betjeningsenheten gir mulighet for mange funksjoner som å skru av og på lys, persienner og gardiner med mer. Den har 4 integrerte logiske moduler. Sending av et andre objekt er mulig v.h.a. de logiske modulene. Den har et stort, farget aktivt display som indikerer funksjon og status. Hvert touch-område kan justeres med symboler og tekst. De to knappene på toppen benyttes til å legge inn funksjonsnivåer direkte. De andre 4 knappene kan reserveres for 2 eller 3 funksjonsnivåer.

## PRODUKTBESKRIVELSE

Betjeningsenheten kan også benyttes som 6x trykknapp uten funksjonsnivåer. Produktet gir mulighet for tilleggsfunksjoner for å sette temperatur og operasjonsmodus. I kombinasjon med MDT varmeaktuator, kan en effektiv romtemperatur-regulering konfigureres og visualiseres. I tillegg kan 1Bit og 14 Byte tekst-telegrammer indikeres. RGB statusindikator for hvert touch-område kan settes fra interne eller eksterne objekter. Lysintensitet (brightness) er justerbart i 5 nivåer. MDT Glasstaster II Smart er for flush-montering for faste installasjoner i tørre rom. For prosjektdesign og oppsett anbefales å benytte ETS.

Applikasjons-software kan lastes ned her: [www.mdt.de/downloads.html](http://www.mdt.de/downloads.html)

Produktet er produsert i Tyskland og er sertifisert i henhold til ISO 9001.

- Trykknappene kan justeres for 1 eller 2 knapps betjening
- 4 knapper kan reserveres for 2 eller 3 funksjonsnivåer (8x/12x)
- To knapper benyttes for å sette funksjonsnivåene direkte
- Store, fargede, aktive displayer indikerer funksjon og status
- Symboler og tekst kan justeres for hver knapp/funksjon
- 1 eller 2 knapps operasjon for av/på, dimming, blanding, verdier
- Kort/lang trykk operasjon med 2 objekter
- RGB status for hver trykknapp separat kontrollerbar fra hvert nivå
- Indikasjon av inne og utetemperatur pluss tid
- Automatisk display lysstyrke via lyssensor og natt/dag objekt
- Slap-funksjon med ekstra av/på kanal
- Installasjon i sokkel, Dimensjoner (BxH): 92mm x 92mm
- Power via KNX Bus, ikke behov for power supply i tillegg
- Integrert BCU (Busstilkobling), 3 års garanti
- Tilgjengelig med temperaturføler
- Med temperaturføler måling av romtemperatur
- Tilleggsfunksjoner for å sette temperatur og operasjonsmodus
- Indikasjon av brukerdefinerte meldinger (1Bit)
- Indikasjon av brukerdefinerte tekst-telegrammer (14Byte)
- Applikasjon som RTC (room temperature controller) i kombinasjon med AKH varmeaktuator fra MDT