

Tilstedeværelsesensor Mini Standard

Variant: **KNX Tilstedeværelsesensor Mini Standard**

Art.nr: **GB222000**

El.nr: **4500708**



INFORMASJON

KNX bevegelsessensor innfelt Komfort 360° ø10 m ved 2,5 m montasjehøyde.

Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesmelder Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

- Ekstremt lav byggehøyde.
- Klemmemontering i senkede tak.
- Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstrauststyr.
- Påveggmontering i påveggboks (valgfritt tilbehør).
- Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i fuktige rom.
- Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
- Alle betjeningselementene (f.eks. programmeringstast) er lett tilgjengelige fra forsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
- Takinnbyggingsapparat med integrert KNX busstilkobling.
- PIR-sensorsystem: tre sensorer, integrert lyssensor.
- Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
- Følsomheten kan konfigureres via ETS.
- Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
- Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
- 1 funksjonsområde kan konfigureres.
- Innstillbar driftsmåte: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, melder.
- Enkeltapparat, master, underenhet kan stilles inn.
- Driftsmåte ved enkeltapparat/master: automatisk, halvautomatisk (manuelt På / automatisk AV hhv. automatisk På / manuelt AV).
- To utganger (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder).
- Utgang (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder): kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
- Skumringstrinn kan stilles inn via eksternt kommunikasjonsobjekt eller via Teach-In.
- Ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt.
- Adaptiv utkoblingsforsinkelse (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse).
- Korttids-tilstedeværelsesfunksjon.
- Tilbakemelding for skumringstrinn.
- Sperrefunksjon.
- Manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt).
- Utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via Teach-In.
- Måling av tid etter siste bevegelse.

SPESIFIKASJONER

Relativ fuktighet: 10 til 100% (ingen kondens)

KNX Medium: TP256

Monteringshøyde / Registreringsområde: Monteringshøyde 3 m, Ø ca. 12 m

Beskyttelsesklasse: IP44 / III

Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Monteringshøyde: 2,20 m til 5 m

Lysføler / Registreringsområde: 5 m Ø

Registreringsvinkel: 360°

Lysføler / Måleområde: 10 til 2000 lx

Byggehøyde på tak: Designring 1,25 mm, inkl. linse 4,8 mm

Omgivelsestemperatur: -25 til +55 °C

Monteringsdybde: 34 mm

NØDVENDIG INFORMASJON

- Tilstedeværelsesmelderen Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.