


eNet relèmodul/ impulsrelè 2-kanals mini

Variant: eNet relèmodul 2x mini

Art.nr: **GE542500**

El.nr: **4509286**



INFORMASJON

Med eNet Funk relèmodul/impulsrelè er det mulig å koble belysning og motorer inn og ut. Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

- Inn-/utkobling av belysning eller motorer
- Driftsmåter: Relèmodul eller impulsrelè felles for begge utganger
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- Scenedrift
- Driftsmåte taster: Relèkontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder)

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER

- Blinkfunksjon
- Etterløpstid
- Inn-/utkoblingsforsinkelse
- Forvarsel om utkobling
- Minimal koblingsrepetisjonstid
- Betjeningssperrer
- Permanent på, permanent av
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Repeaterfunksjon