

Tilstedeværelsessensor PIR 360° for innfelt takmontering

Variant: Tilstedev.sensor KNX PIR 360 innf.

Art.nr: **SB41730**

El.nr: **4509230**



INFORMASJON

Tilstedeværelsessensor 360° KNX - for innendørs kontroll av belysning. For innfelt eller utenpåliggende montasje i taket . Stort deteksjonsområde - opp til 450m² . Rask og enkel å installere, programmering via ETS – programvare.

PRODUKTBESKRIVELSE

Velg mellom forhåndsprogrammerte programmer.

- Velg modus: Stand Alone, Master eller Slave .
- Flere konfigurasjonsmetoder: Basis, Optimalisering eller Avansert.

Automatisk eller manuell kalibrering og lokale innstillinger via IR-fjernkontroll type SB41930.

Tilstedeværelsessensor SB41730/31 er ment for montering i taket. SB41730/31 er anvendelig i for eksempel åpne kontorarealer, cellekontorer, møterom, gangarealer, sykehus, osv.

Sensoren kan oppdage småbevegelser i et område på 9 m², ved monteringshøyde 2,5 m.

Sensoren benyttes i bussystemet KNX (TP) sammen med andre KNX-komponenter. Parameter og funksjonsinnstilling skjer ved hjelp av ETS(EngineeringToolSoftware). Via IR-fjernkontroll kan lokal innstilling av ønsket lux nivå, automatisk eller manuell kalibrering, programmering av lysscener, etterløpstid, orienteringslys, følsomhet mm. gjøres. Mulighet for manuell overstyring, bla. på/av - alle lys eller sonevis, regulere lyset opp/ned, valg av lysscener, aktivere innbrenningstid ved utskifting av lysrør osv.

NØDVENDIG INFORMASJON

Inngang:	
Bussspenning	30 V DC fra KNX-bussen
Strømforbruk	10 mA
Performance:	
Lux areal	10 - 20 000 lux
Utløpstid	1 sek. - 255 timer
Antall lysscener	8 stk.
Brenn i tid	10 - 255 timer
Følsomhet	0 - 100 %
Lyssensor hysteres	0 - 100 %
Deteksjonsområde	360°, 3 x 120°
Rekkevidde, kroppsbevegelser (avhengig av monteringshøyde)	ø24 m, 450 m ²
Rekkevidde, små bevegelser (avhengig av monteringshøyde)	ø5 m, 9 m ²
Monteringshøyde	2 - 3,4 m
Beskyttelsesgrad	IP 54
Farge	RAL 9010 (hvit)
Omgivelsestemperatur	-5 °C ... +50 °C
Godkjenninger:	
CE i henhold til	EN 60669-2-1