


Kameramodul til System 106 i svart glass

Variant: **Kameramodul System 106 glass svart**

Art.nr: **GI5561000**

El.nr: **6300043**



INFORMASJON

Førsteklasses kamera av svært god kvalitet, med innebygget varme. Et ekstra varmetrinn kan iverksettes i anlegg som er montert på spesielt vanskelige steder, men dette krever et ekstra powersupply (GI257000).

SPESIFIKASJONER

Videosignal: Analog-CVBS, 50Hz/625 linjer

Kapsling: IP54

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Mål: 106,5 x 106,5mm

Farge: Sort glass

Materiale : Glass

Egetforbruk: 80mW

Driftsspenning: DC24V

Monteringshøyde: 1,5m

Drift: 2,7W

PRODUKTBESKRIVELSE

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.

Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.

Kvalitetsmaterialer

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

- Børstet rustfritt stål
- Eloksert aluminium C-0
- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuell merking

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).

NØDVENDIG INFORMASJON

Ta hensyn til følgende ved valg av monteringssted:

- Motlys: Ikke rett kameralinsen ut mot sterkt motlys, som f. eks. en gatelanterne eller hagebelysning. Ikke utsett objektivet for direkte sollys.
- Bildebakgrunn: Ikke rett kameraet ut mot veldig lyse bildebakgrunner og bakgrunner med sterke kontraster.
- Belysning: Ved tilleggsbelysning i inngangsområdet burde kameralinsen ikke belyses direkte forfra (se "Motlys").
- Monteringshøyde: 1,50 m (anbefaling).
- Registreringsvinkel: 100°

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for System 106 påveggshus (1-hull til 5-hull)

- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander.

Vedlagt i påveggshus (2-hull-5-hull) finner du to avslutningsmotstander. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.