



Hovedkarakteristikk

Serie	Spacial
Produkt navn	Spacial SBM
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Industriell boks
Kortnavn utstyr	SBMC
Kapslingstype	Boksen
Kabinett nominell høyde	150 mm
Kabinett nominell bredde	300 mm
Kapslingsdybde	120 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 x kropp 1 x deksel 4 x cover screw 2 x FL21 cable gland plate
Type kropp	Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Type frontdeksel	Flat dør
Feste av deksel	Halv omdreining metall skrue
Låstype	Outside sealed area: PZ2 skrutrekker captive screw
Avtakbare deler	Cover, by captive screws Cable gland plate, skrue

Alternativer

Materiale	Stålplate
Type overflate	Polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	BV DNV GL LR UL
IP-grad	IP55 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...80 °C

Miljø

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1241 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering