



Hovedkarakteristikk

Serie	ClimaSys
Produkt navn	CU
Produkt eller komponent type	Kjøleenhet
Montasjeplassering	Taket av kabinettet
Monteringsmetode	Top mounted
Forsyningsspenning	440 V 50/60 Hz
Kjøleeffekt	2000 W 50 Hz L35-L35 2100 W 60 Hz L35-L35 1600 W 50 Hz L35-L50 1700 W 60 Hz L35-L50

Alternativer

Høyde	430 mm
Bredde	700 mm
Dybde	400 mm
[In] merkestrøm	2.5 A 2.1 A
Startstrøm	6.8 A 7.9 A
Strømforbruk i W	1200 W på 50 Hz, L35-L35 1400 W på 60 Hz, L35-L35 1400 W på 50 Hz, L35-L50 1700 W på 60 Hz, L35-L50
Virkningsgrad	1.7 1.5
Kontrolltype	Termostat
Temperaturområde	20...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	55 °C, maximum
Noise level	69 dB
Luftstrøm	Internal circuit: 550 m3/h på 50 Hz Internal circuit: 600 m3/h på 60 Hz External circuit: 620 m3/h på 50 Hz External circuit: 680 m3/h på 60 Hz
Utgangstype	Alarm utgang inverter kontakt
Vekt	60 kg
Kjølegasstype	R134a (1 kg)
Type ventilasjon filter	Ekstern krets
Beskyttelsestype	Thermal protection: T 3 A
Materiale	Stål
Farge	Grå RAL 7035

Miljø

IP-grad	IP54 on the internal circuit i samsvar med IEC 60529 IP34 on the external circuit i samsvar med IEC 60529
---------	--

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold