



Teknisk informasjon

Produktspekter	Robust
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Form	Rund
Aktuator	Vippe
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	Dobbel endevender
Brytermønster	[6+6]
Merkestrøm	16 A på 250 V
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for helkjetnet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer
Innbyggingsdybde	19 mm
Høyde	71 mm
Bredde	88 mm
Dybde	12 mm
Produktkompatibilitet	To be completed with Robust frame

Miljø

Standarder	IEC 62262 EN 60669-1
Godkjenninger	CE
Produktsertifikater	SEMKO FI NEMKO
IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.