



Teknisk informasjon

Produktspekter	Robust
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Enhetens utseende	Med fast ramme
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 5

Komplementær

Form	Rund
Aktuator	Vippe
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	Rullegardin
Brytermønster	[4T]
Merkestrøm	16 A på 250 V
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemethode	Med skruer
Innbyggingsdybde	19 mm
Høyde	71 mm
Bredde	88 mm
Dybde	12 mm
Produktkompatibilitet	To be completed with Robust frame

Miljø

Standarder	IEC 62262 EN 60669-1
Godkjenninger	CE
Produktsertifikater	NEMKO SEMKO FI
IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------