



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	Elektronisk timer med display
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Antall pr. sett	1 del

Alternativer

Koblingsskjema	Innfelt
Bryterfunksjon	1-polet
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektområde	500 VA for lysrør 1000 W for ohmsk 750 W for elektronisk transformator 750 VA for konvensjonell transformator
Fargetone	Metall
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Type innstillinger	Astro program Tidsjustering Med sommer- / vintertidsfunksjon Forprogrammert tid Mulig å tilbakestille til fabrikkinnstilling Tilfeldige program
Backup-tid	24 timer
Minnebeskrivelse	To uavhengige programminner med opp til 18 på og av
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	20 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

standarder	EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 60669-2-3
IP-grad	IP20

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.