



Hovedkarakteristikk

Serie	Exxact
Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	Dimmer

Alternativer

Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Trykkfunksjon
Start/stopp	Push type
Bryterfunksjon	Endevender
Lasttype	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Conventional transformer : Electronic transformer : Motor (single-phase) : Toroidal transformer :
Effektområde	Motor (single-phase) : 20...200 W Incandescent lamp : 20...400 W Halogen lamp : 20...400 W Conventional transformer : 20...400 W Electronic transformer : 20...400 W Toroidal transformer : 20...300 W
Merkestrøm	10 A - 230 V AC
Tilleggsutstyr	Maks 5 trykknappbrytere
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	1
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er)
Fargetone	Metall
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	14 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

standarder	EN 60669-1 EN 60669-2-1
produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet)

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering