



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	TeSys d TeSys D kontroll relé TeSys f
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA1
Produkt eller komponent type	Hjelpekontakt blokk
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Kontakttype	2 jord skjermen kontinuitet staver 2 NO (forseglet)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid
Antall pr. sett	Sett å 2

Alternativer

Montasjeplassering	Front
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - conforming to IEC 60947-5-1
[Ue] merkespenning	<= 24 V
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Minimum brytestrøm	0.3 mA
Minimum switching voltage	3 V
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Vekt	0.04 kg

Miljø

miljøegenskaper	Harsh environment
standarder	IEC 60947-5-1 VDE 0660
produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C