

Charge Amps Halo

Charge Amps Halo kombinerer enkelhet og høy ytelse og gir en optimal ladeopplevelse med den høyeste IP-kapslingsgraden på markedet, en kompakt form med gjennomtenkt design og en ekstra Schuko*-kontakt.



Fordelene

- Laget av resirkulert aluminium
- Smart integrering med andre plattformer gjennom åpent API
- 7,5 m fast kabel
- Justerbar lading 3,7 / 7,5 / 11 kW
- Lader opptil 70 km per time
- Fuktsikker, IP 66
- Tilkoplet via Wi-Fi
- Identifisering med RFID
- 1- eller 3-fase

Kompatibel med

- Charge Amps App for planlagt lading og mer
- Charge Amps Cloud for rapportering, historikk og statistikk
- Charge Amps Amp Guard for dynamisk lastbalansering
- Kompatibel med lading fra solcellepaneler via funksjonen Green Charging
- Charge Amps Pole Mount

Bygget for å vare

Charge Amps Halo har en fastmontert kabel som bevarer fleksibiliteten i temperaturer ned til -30°C, en ekstra Schuko-stikkontakt*, den høyeste IP-graden på markedet (IP 66) og LED-belysning som gir belysning og gjør det enkelt å finne frem i mørket. Det er ingen overraskelse at Charge Amps Halo er vår mest populære lader for private boliger, boligsameier og bedriftsbruk.

Hold deg tilkoblet. Vær i forkant.

Charge Amps Halo kan tilkobles og er tilgjengelig gjennom Charge Amps Cloud og Charge Amps App. Du kan fjerntstyre laderen av og på, se ladestatus og velge å automatisk lade når strømprisen er på det laveste. Historikk er tilgjengelig i skyen for rapportering og statistikk, og vi sender ut oppdateringer trådløst, slik at laderen alltid har den nyeste programvaren og alle funksjoner.

Charge Amps Halo er helt i samsvar med OCPP, slik at du kan koble laderen til skytjenesten du foretrekker og administrere laderen derfra.

Tekniske spesifikasjoner

Delenummer	Besøk www.chargeamps.com/no/ for mer informasjon	
Driftstemperatur	-30 °C til +45 °C	
Lademodus	Modus 3	
Identifisering	RFID	
Internettforbindelse	Wi-Fi, LAN (gjelder visse modeller)	
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6J (gjelder visse modeller)	
Feilstrømbeskyttelse	DC-beskyttelse integrert i laderen. Ekstern type A RCD-sikring kreves.	
Måling	1- eller 3-fasespenning, strøm og utgangseffekt (tilsvarende Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU)	
IP-kapslingsgrad	IP 66	
IK-klasse	IK 10	
Kabel	7,5 m lang, forsterket Diameter: 13 mm (7.4 kW og 11 kW) ±0.5 mm	
Mål (B x D x H)	Charge Amps Halo	262,4 × 159,4 × 203,2 mm
	Ladekontakt	81 × 125 × 88 mm
Vekt	4 kg	

Charge Amps Halo-versjoner	Forsyningsstrøm	Faser	Strøm	Kontakt	Elektrisk / Schuko-kontakt
Opptil 7,4 kW	230/400 V 50 Hz 32 A	1*	1-fase 32 A**	Type 1 eller type 2	Nei
Opptil 11 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	1–3***	3-fase 16 A**	Type 2	Ja/Nei*

*Elektrisk/Schuko-kontakt er kun tilgjengelig i visse markeder

**3-fasetilkobling for enklere skifte ved aktiv ladefase/lastbalansering

**Kun for IT- nett 1-fase 230 V

Om Charge Amps

Charge Amps er en banebrytende leverandør av ladeløsninger for elbiler.

Charge Amps akselererer bevegelsen mot elektrisk mobilitet gjennom intelligente og bærekraftig produserte produkter. I dag opererer selskapet i ni land og jobber opp mot sluttkunder, forhandlere og store selskaper.

Finn ut mer på
www.chargeamps.com/no/

