

PH6VT3-GR

APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with
Phone & Coax Protection 230V Germany



Teknisk informasjon

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Kabellengde	2,44 m
Farge	Kull/grø
Common mode rejection	50 dB
Data line protected	1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Dybde	4,2 cm
Equipment protection policy	Lifetime : 75000 euros
Høyde	30,5 cm
Maximum line current	10 A
Forsyningsspenning	230 V
Let through voltage rating	700 V
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Network frequency	45...55 Hz
EP joule rating	2500 J
Antall kabler	1
Antall uttak	6
Driftshøyde	0...50000 ft
Standard plugg	Schuko CEE 7
Peak current	48 KA common mode 26 KA normal mode
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Produktsertifikater	CE
Vekt	1,1 kg
Provided equipment	2 x telephone cable (med 1,8 m Coaxial cable (med 60 cm Brukermanual
Relativ fuktighet	0...95 %
Response time	0 ns common mode
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Surge energy rate	2030 J
Bredde	12,2 cm

Surge Protection and Filtering


Data line protection	RJ11 2-Way Modem/Fax/DSL splitter with protection (four wire dual lines) Cable modem/video protection
----------------------	--

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	1,16 kg
Forpakning 1 høyde	31,1 cm
Forpakning 1 bredde	21,1 cm
Forpakning 1 lengde	5,2 cm
SCC14	10731304223761
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	14,51 kg
Forpakning 2 lengde	655,32 mm
Antall enheter forpakning 3	120

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	5 years (all other countries), Lifetime (European Union countries only)
---------	---