



Teknisk informasjon

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Farge	Kull/grø
Common mode rejection	20 dB
Dybde	7,6 cm
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros
Høyde	9,4 cm
Maximum line current	16 A
Forsyningsspenning	230 V
Let through voltage rating	900 V
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Network frequency	50/60 Hz
EP joule rating	1060 J
Antall uttak	1
Driftshøyde	0...50000 ft
Standard plugg	Schuko CEE 7
Peak current	13 KA common mode 13 kA normal mode
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Produktsertifikater	CE
Vekt	0,1 kg
Provided equipment	2 x telephone cable (med 1,8 m Brukermanual
Relativ fuktighet	0...95 %
Response time	0 ns common mode
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Surge energy rate	960 J
Bredde	7 cm

Surge Protection and Filtering

Data line protection	RJ11 analog phone line for phone/fax/modem/DSL
----------------------	--

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,1 kg
Forpakning 1 høyde	11,4 cm
Forpakning 1 bredde	8,9 cm
Forpakning 1 lengde	8,3 cm
SCC14	107313040
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,36 kg

Forpakning 2 lengde	349,25 mm
Antall enheter forpakning 3	648

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	Lifetime, 3 years (all other countries)
---------	---