



Teknisk informasjon

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Farge	Kull/grø
Common mode rejection	20 dB
Dybde	7,6 cm
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros
Høyde	9,4 cm
Maximum line current	16 A
Forsyningsspenning	230 V
Let through voltage rating	900 V
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Network frequency	50/60 Hz
EP joule rating	1060 J
Antall uttak	1
Driftshøyde	0...50000 ft
Standard plugg	Schuko CEE 7
Peak current	13 KA common mode 13 kA normal mode
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Produktsertifikater	CE
Vekt	0,1 kg
Provided equipment	Brukermanual
Relativ fuktighet	0...95 %
Response time	0 ns common mode
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Surge energy rate	960 J
Bredde	7 cm

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,1 kg
Forpakning 1 høyde	11,4 cm
Forpakning 1 bredde	8,9 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
SCC14	107313040
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,36 kg
Forpakning 2 lengde	349,25 mm
Antall enheter forpakning 3	648

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv

I samsvar  [EU RoHS-erklæring](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti

Lifetime, 3 years (all other countries)