

P5B-GR

APC Essential SurgeArrest 5 outlets 230V Germany



Teknisk informasjon

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Kabellengde	1,83 m
Farge	Kull/grø
Common mode rejection	30 dB
Dybde	4,5 cm
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros
Høyde	38,5 cm
Maximum line current	10 A
Forsyningsspenning	230 V
Let through voltage rating	900 V
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Network frequency	50/60 Hz
EP joule rating	1060 J
Antall kabler	1
Antall uttak	5
Driftshøyde	0...50000 ft
Standard plugg	Schuko CEE 7
Peak current	13 kA common mode 13 kA normal mode
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Produktsertifikater	CE
Vekt	0,7 kg
Provided equipment	Brukermanual
Relativ fuktighet	0...95 %
Response time	0 ns common mode
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Surge energy rate	960 J
Bredde	7 cm

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,74 kg
Forpakning 1 høyde	41,1 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	5,2 cm
SCC14	10731304224102
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	9,07 kg
Forpakning 2 lengde	431,80 mm
Antall enheter forpakning 3	240

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	Lifetime, 3 years (all other countries)
---------	---