



Teknisk informasjon

Produktspekter	Vigilohm
Kortnavn utstyr	XGR
Produkt eller type komponent	Locating signal generator
Jordingssystem	IT

Komplementær

Type of installation to be monitored	500 V - DC (mellom poler) 0...760 V - AC på 45...400 Hz (enhet som er koblet til nøytral) 0...440 V - AC på 45...400 Hz (enhet som er koblet til fase)
Auxiliary supply voltage	220/240 V - AC på 50/60 Hz
Output frequency	2,5 Hz
Maximum power consumption in VA	15 VA
Measurement current	2,5 mA
Internal impedance	40 kOhm
Materiale	Plast
Vekt	0,85 kg
Høyde	59 mm
Bredde	108 mm
Dybde	189 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,346 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	27,5 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------