



Kjemisk anker 280ml patron

El nummer	2858174
Salgsenhet	Stk
ETIM-klasse	EC000529

Sammenlign



Produktbeskrivelse

Kjemisk Anker er en to-komponent epoxy basert ankermasse som fester bolter og armeringsjern i betong og mur ved temperaturer helt ned til -20 °C.

Den gir en høyere ytelse enn de tradisjonelle polyesterbaserte systemene med kortere herdetid og forbedret kjemisk motstandsdyktighet. Den kan brukes også i fuktige eller våte områder.

Bruksområder:

- Kan brukes i hull under vann i kategori 2.
- Feste av gjerder og porter.
- Feste av oppheng til rør, kabelbroer og ventilasjonskanaler.
- Feste av veiskilt og gatelykter.
- Feste av armeringsjern og forskalingsstøtter.

Egenskaper:

- Høy styrke i sprekkfri betong.
- Feste uten ekspansjon tillater mindre hull og kortere avstand til andre bolter.
- Høy styrke ved feste av armeringsjern.
- Vidt spekter av applikasjoner ved middels last-bæring.
- Herder ved temperaturer ned til -20 °C.
- Kort herdetid.
- Patronen kan brukes gjentatte ganger. Delvis brukte patroner kan gjenbrukes ved å sette på en ny spiss.
- Kan benyttes i forskjellige hulldybder, se tabell.
- Kan brukes i sprekt betong med gjengebolter.

Dimensjoner

Dokumenter

Andre varianter

Her finner du oss

Prost stabels vei 22

+47 63 87 01 50

kontakt@melbye.no

Om Melbye

[Kontakt oss](#)

[Personvernpolicy](#)

[Hvorfor velge Melbye?](#)

[Våre verdier](#)

Smarte linker

[Bærekraft](#)

[Whistleblowing](#)

[Medarbeidere](#)

Siste nyheter

Code of Conduct

Dokumenter

Service

Avdelinger

Energi

Infrastruktur

Installasjon

Et ledende teknisk skandinavisk
salgs- og markedsføringsselskap