



Hovedkarakteristikk

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller komponent type	Dør
Applikasjon	Multi-purpose
For kabinett nominelle dimensjoner	
Montasjeplassering	Front side
Kompatibel med	Thalassa PLM
Sammensetning	1 dør 1 grep 4 fixing brackets

Alternativer

Materiale	Polyester charged with fibreglass
Farge	Grå RAL 7032
Låstype	Låse 5 mm dobbel bar
Antall låser	2
Porttype	Intern vanlig
Døråpning	Reverserbar 110 °
Høyde	Grid pattern: 850 mm
Bredde	Grid pattern: 650 mm
Dybde	Available depth between enclosure door: 37 mm Available depth between rear: 269 mm

Miljø

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den er ikke ment som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.