



### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLMEX
Enclosure type	ATEX sertifiserte søknad
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Produsert i	For potensielt eksplosiv atmosfære
Sammensetning	1 kropp 1 dør 2 låse
Type kropp	Ett stykke støpt med hakk i den bakre Innebygd baldakin
Porttype	Flat
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

### Komplementær

Antall låser	2
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Sort (RAL 9004)
Standarder	EN 61241-1 : 2004 EN 60079-7 : 2006 EN 61241-0 : 2005 EN 60079-0 : 2004
Produktsertifikater	LOM 08ATEX3041U
Merking	2 GD Ex tD A21 IP6X henhold til ATEX-direktivet 94/9 / EC

### Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...60 °C

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------