



Hovedkarakteristikk

Serie	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLS
Kortnavn utstyr	PLS
Applikasjon	Modulær distribusjon søknad
Produkt eller komponent type	Isolerende modulær boks med modulær distribusjon chassis
Kabinett nominell høyde	270 mm
Kabinett nominell bredde	270 mm
Kapslingsdybde	180 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	Locking screws Cover with hinges 1 Modular distribution chassis 1 Rear part 1
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lav gjennomsiktig deksel
Låstype	Vingeskruen

Alternativer

Avtakbare deler	Cover locking screw Modular distribution chassis by fixing element
Materiale	Polykarbonat deksel Polyester reinforced with fibreglass rear
Farge	Grå RAL 7032 kropp

Miljø

elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK09 IEC 62262
brannmotstand	960 °C IEC 62208
omgivelsestemperatur for lagring	-10...70 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.